


DL-D024L

屋内用



埋込孔寸法	φ100 (-0/+2)mm
断熱材・防音材との距離	100mm以上
取付け時の必要天井裏高さ	200mm以上
取付可能天井厚	5~25mm

仕 様		パ ー ツ リ ス ト				
項 目	特 性	NO.	部品名	員数	材 質	備 考
発光色	電球色相当 *					
色温度	2,900K *					
器具光束	480lm *	8	ターミナルカバー	1	鋼板	-
ビーム角	86° *	7	カバー	1	鋼板	-
設計寿命	40,000時間 (器具光束が初期の70%まで低下するまでの時間) (製品の寿命を保証するものではありません。)	6	パネル	3	ステンレス	-
		5	端子台	1	-	難燃仕様
定格消費電力	8.7W/8.7W	4	化粧枠	1	ポリカーボネート	白色 難燃仕様
定格入力電圧	AC100V/200V	3	透過板	1	ポリカーボネート	透明 難燃仕様
電源周波数	50Hz/60Hz	2	LEDモジュール	8	-	-
質量	約0.7kg	1	ヒートシンク	1	アルミニウム合金	塗装 (白色)
		NO.	部品名	員数	材 質	備 考
			ダウンライトLED照明 60形 (電球色相当、透明パネル)		単位 mm	3角形
		品名	DL-D024L		備考	
		形名	DL-D024L		図番 : DL-D024L_S-01	承認 検印 作成 詠田 山本

*LED光源にはバツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。