



取付け天井厚 (mm)	5-25
天井埋込み寸法 (mm)	φ 125 (0/2)

項目	特性	
発光体	LEDモジュール	
器具光束 (lm)	1260	
固有エネルギー消費効率	122.3 lm/W	
色温度	5000K (昼白色相当)	
Ra	Typ 70	
1/2照度角	52°	
質量	約1.0kg	
電源周波数 (Hz)	50/60	
定格入力電圧 (V)	100	200
定格消費電力 (W)	10.3	10.3
定格入力電流 (mA)	0.10	0.06
定格入力容量 (VA)	10	12

特記事項		
・電源一体型		
・設計寿命 40000h (光束維持率90%) *1		
・調光不可		

*1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考		
7	パッキン	1	EPDM	スポンジ		
6	トウカバン	1	PC	難燃仕様		
5	タンシダイ	1	-	難燃仕様		
4	バネ	3	ステンレス	-		
3	ターミナルアングル	1	AL	-		
2	カバー	1	鋼板 t1.0	-		
1	ヒートシンク	1	ADC12	白色		
製品名	ダウンライト100形 軒下用 (IP54)	尺度	: non_scale	承認	検印	作成
形番	DL-D1009N	作成日	: 2018.2.1	櫻井	谷	林田
		図番	: DL-D1009N_SS-01	シャープ株式会社		