



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は一般屋外用器具です。粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所、湿気が多い場所、長期間積雪のある場所、水中、腐食性ガスなどが発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
- この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。(指定以外の取り付けをおこなうと器具落下の原因となります。)
- 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
- 風速60m/s以上の場所では、使用しないでください。
- 安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- この器具は-30℃~40℃の範囲で使用するように設計しています。高温で使用すると火災、LED短寿命の原因となります。

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。

保護等級	IP65
設計許容風速	受圧面積
60m/s	(正面) 0.0207 m <sup>2</sup>
	(側面) 0.0080 m <sup>2</sup>

項目	特性
器具光束 (1m)	4,500
相関色温度	5000K
消費電力 (W)	34 (242V)
	33 (100/200V)
固有エネルギー消費効率 (200V時)	136.3 lm/W
入力電流 (A)	0.17 (200V時)
平均演色評価数 (Ra)	70以上
電源入力電圧 (V)	AC 100~242
周波数 (Hz)	50/60
質量 (kg)	約0.9 (ケーブルを除く)
動作環境温度 (℃)	-30~40

部品番号	部品名	員数	材質・材厚	備考	
7	口出線	1	キャブタイヤケーブル 0.75mm <sup>2</sup> × 3芯	器具外寸法: 約 1500mm	
6	LED	1	5000K (昼白色)	-	
5	前面ガラス	1	強化ガラス (t4.0)	透明	
4	アングル	1	SUS (t2.0)	塗装	
3	電源カバー	1	アルミダイカスト	塗装	
2	LED基板カバー	1	アルミダイカスト	塗装	
1	本体	1	アルミダイカスト	塗装	
製品名	投光器	尺度	no scale	承認	
形番	DL-EL15N-S	作成日	2019.09.25	櫻井	
		図番	DL-EL15N-S_S-09		谷
		備考	山本		

電源内蔵型灯具です。