



⚠️ 安全に関するご注意

- この器具は一般屋外用器具です。粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所、湿気が多い場所、長期間積雪のある場所、水中、腐食性ガスなどが発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
- この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。(指定以外の取り付けをおこなうと器具落下の原因となります。)
- 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
- 風速60m/s以上の場所では、使用しないでください。
- 安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- この器具は-30℃~40℃の範囲で使用するように設計しています。高温で使用すると火災、LED短寿命の原因となります。

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。  
\*1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 保護等級   | IP65                        |
| 設計許容風速 | 受圧面積                        |
| 60m/s  | (正面)<br>0.103m <sup>2</sup> |
|        | (側面)<br>0.034m <sup>2</sup> |

| 項目                  | 特性                               |      |      |
|---------------------|----------------------------------|------|------|
| 発光体                 | LEDモジュール                         |      |      |
| 器具光束                | 5350lm                           |      |      |
| 固有エネルギー消費効率 (200V時) | 124.4lm/W                        |      |      |
| 相関色温度               | 5000K                            |      |      |
| 平均演色評価数             | Ra70                             |      |      |
| 質量                  | 約7.0kg                           |      |      |
| 定格周波数               | 50/60Hz                          |      |      |
| 定格電圧                | 100-242V                         |      |      |
|                     | 100V                             | 200V | 242V |
| 消費電力 (W)            | 43                               | 43   | 43   |
| 入力電流 (A)            | 0.44                             | 0.24 | 0.21 |
| 特記事項                | ・電源一体型<br>・出力調整機能付き (100、80、70%) |      |      |

| 番号  | 部品名        | 員数  | 材質・材厚                                  | 器具外寸法:<br>約 1500mm |
|-----|------------|-----|--|--------------------|
| 8   | 口出線        | 1   | キャプタイケケーブル<br>0.75mm <sup>2</sup> × 3芯 |                    |
| 7   | LED        | 96  |  | -                  |
| 6   | レンズ        | 1   | ポリカーボネート                               | 透明                 |
| 5   | 前面ガラス      | 1   | 強化ガラス (t4.0)                           | 透明                 |
| 4   | アングル       | 1   | ステンレス (t2.5)                           | 塗装                 |
| 3   | 電源カバー      | 1   | アルミダイカスト                               | 塗装                 |
| 2   | ガラスカバー     | 1   | アルミダイカスト                               | 塗装                 |
| 1   | 本体         | 1   | アルミダイカスト                               | 塗装                 |
| 製品名 | LED投光器     | 尺度  | no scale                               | 承認                 |
| 形番  | DL-EL41N-B | 作成日 | 2018.05.29                             | 検印                 |
|     |            | 図番  | DL-BL41B-S-01                          | 作成                 |
|     |            |     |  | 櫻井 谷 林田            |