



⚠ 安全に関するご注意

- ・この金具は単体では使用できません。適正な器具と組み合わせて使用してください。
- ・この器具は塩害仕様ではありません。塩害地域には取り付けないでください。
- ・水はけの悪い場所や常に水の溜まっている場所には、埋設しないでください。（転倒の原因となります。）
- ・鉛直面、傾向面（ガけなど）には、埋設しないでください。
- ・人の往来が多い場所や容易に手が届く範囲で使用すると、障害になったりイタズラの対象になる場合がありますので、取り付け場所には十分に注意してください。

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。

金具質量：約1.0kg  
（ボルト・ナットなどの付属品を含む）

6	平ワッシャー	2	SUS304	M12
5	SPワッシャー	1	SUS304	M12
4	六角ナット	1	SUS304	M12
3	六角ボルト	1	SUS304	M12×30
2	フタ	1	SPCC(3.2t)	溶融亜鉛メッキ
1	ベースアングル	1	SS400(4.5t)	溶融亜鉛メッキ
番号	部 品 名	員数	材質・材厚	備考
製品名	スパイク	尺度	no scale	承認 検印 作成
形番	DL-ELK03	作成日	2020.02.06	櫻井 谷 山本
適合器具	( )内→本体色コード	図番	DL-ELK03_S-03	