



⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所には使用しないでください。
- ・60m/s仕様です。(当社が指定する工事仕様に基づき設置した場合) 建物の屋上、山稜、橋梁等の風速が60m/sを超える場所では使用しないで下さい。落下の原因となります。
- ・強度が充分にある所に確実に取付けてください。
合板やベニヤ等の軟らかい木材に取付ないでください。
取付に不備がありますと器具落下の原因となります。
- ・点灯時の気温が35℃以上での使用は避けてください。
- ・取付は付属の取付アングル及びビスを使用してください。
- ・取付バンドは取付けるポールや電柱の太さにあったものを使用して下さい。
合っていない取付バンドを使用すると落下の原因となります。

(定格表)

			型 式	DL-E11VNB
6	電源線	HIV線(0.9mm ²)	青色LED数	8個
5	LEDランプ	LED・基板	定格電圧	100~242V
4	電源基板	電子部品	定格周波数	50/60Hz
3	取付金具	鋼板(t2.0)	定格入力電力	9.1W
2	透光カバー	アクリル樹脂	定格入力電流	0.094A
1	本体	耐候性・ASA樹脂	定格入力容量 (入力100V時)	9.4VA
			全光束	200lm
No.	部 品 名	材質・素材厚	備 考	図番: DL-E11VAB-01
				設計: 詠田 岡崎 田村
				株式会社