



### ⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所には使用しないでください。
- ・60m/s仕様です。（当社が指定する工事仕様に基づき設置した場合）建物の屋上、山稜、橋梁等の風速が60m/sを超える場所では使用しないで下さい。落下の原因となります。
- ・強度が充分にある所に確実に取付けてください。合板やベニヤ等の軟らかい木材に取付ないでください。取付に不備がありますと器具落下の原因となります。
- ・点灯時の気温が35℃以上での使用は避けてください。
- ・取付は付属の取付アングル及びネジを使用してください。
- ・取付バンドは取付けるポールや電柱の太さにあったものを使用して下さい。合っていない取付バンドを使用すると落下の原因となります。

(受圧面積)	
上面	0.11m <sup>2</sup>
側面	0.05m <sup>2</sup>

### (定格表)

			型式 DL-E41VA-S DL-E21VA-S	
7	電源線	HIV線(0.9mm <sup>2</sup> )	白色LED数	32個 16個
6	光センサー	電子部品 防湿剤塗布	定格電圧	100V/200V 100V/200V
5	LEDランプ	LED・基板 シリコン塗布	定格周波数	50/60Hz 50/60Hz
4	電源基板	電子部品 防湿剤塗布	定格入力電力	35W 15W
3	取付金具	鋼板(t3.2) 溶融亜鉛めっき	定格入力電流 (入力100V時)	0.356A 0.175A
2	透光カバー	アクリル 透明 シボ模様	定格入力容量 (入力100V時)	35.6VA 17.5VA
1	本体	アルミダイキャスト シルバー塗装	全光束	2400lm 1200lm

No.	部品名	材質・素材厚	備考	図番: DL-E41VA_S-01	承認 詠田	検印	作成 山中	シャープ株式会社 ①
-----	-----	--------	----	-------------------	-------	----	-------	------------