



⚠️ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所には使用しないでください。
- ・60m/s仕様です。（当社が指定する工事仕様に基づき設置した場合）建物の屋上、山稜、橋梁等の風速が60m/sを超える場所では使用しないで下さい。落下の原因となります。
- ・強度が充分にある所に確実に取付けてください。合板やベニヤ等の軟らかい木材に取付ないでください。取付に不備がありますと器具落下の原因となります。
- ・点灯時の気温が35℃以上での使用は避けてください。
- ・取付は付属の取付アングル及びネジを使用してください。
- ・取付バンドは取付けるポールや電柱の太さにあったものを使用して下さい。合っていない取付バンドを使用すると落下の原因となります。

(受圧面積)	
上面	0.11 m ²
側面	0.05 m ²

(定格表)

			型式	
			DL-E41VN-S	DL-E21VN-S
6	電源線	HIV線(0.9mm ²)	—	—
5	LEDランプ	LED・基板	シリコン塗布	—
4	電源基板	電子部品	防湿剤塗布	—
3	取付金具	鋼板(t3.2)	溶融亜鉛めっき	—
2	透光カバー	アクリル	透明 シボ模様	—
1	本体	アルミダイキャスト	シルバー塗装	—
			白色LED数	32個
			定格電圧	100V/200V
			定格周波数	50/60Hz
			定格入力電力	35W
			定格入力電流 (入力100V時)	0.356A
			定格入力容量 (入力100V時)	35.6VA
			全光束	2400lm
				1200lm
No.	部品名	材質・素材厚	備考	図番: DL-E41VN_S-01
				承認 吟田 検印 作成 山中
				シャープ株式会社 ①