



バンド取り付け用穴

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所には使用しないでください。
- ・60m/s仕様です。（当社が指定する工事仕様に基づき設置した場合）
建物の屋上、山積、橋梁等の風速が60m/sを超える場所では
使用しないで下さい。落下の原因となります。
- ・強度が充分にある所に確実に取付けてください。
合板やベニヤ等の柔らかい木材に取付ないでください。
取付に不備がありますと器具落下の原因となります。
- ・点灯時の気温が35℃以上での使用は避けてください。
- ・取付は付属の取付アングル及びネジを使用してください。
- ・取付バンドは取付けるポールや電柱の太さにあったものを使用
して下さい。
合っていない取付バンドを使用すると落下の原因となります。

(受圧面積)	
上面	0.11㎡
側面	0.05㎡

(定格表)

			型式	DL-E60VN-S
6	電源線	HIV線 (0.9mm ²)	白色LED数	48個
5	LEDランプ	LED・基板	定格電圧	100V-240V
4	電源基板	電子部品	定格周波数	50/60Hz
3	取付金具	鋼板 (t3.2)	定格入力電力	50W
2	透光カバー	アクリル	定格入力電流	0.502A (入力100V時)
1	本体	アルミダイキャスト	定格入力容量	50.2VA (入力100V時)
			全光束	3600lm
No.	部品名	材質・素材厚	備考	型番: DL-E60VN-S-01
				製造 田村 設計 岡崎 検査 詠田
				SHARP株式会社