


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%以内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



7				機能	一般用	特記事項 使用環境により、LED電球の寿命が短くなる場合があります。
6				取付場所	屋内 配線ダクト取付専用	
5				電源接続	配線ダクト用プラグ	
4				消費電力	— 定格電圧 100 V	
3	本体	アルミダイカスト	白塗装(内面黒塗装)	適合ランプ	シャープLED電球 ハロゲン電球代替タイプ専用 E11口金 x 1灯	
2	アーム	鋼管	白塗装	付	別売	
1	プラグ	ポリカーボネイト	白	図番	DL-SD09X_S-03	承認
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	検印
						作成
						詠田 清水 高茂