



直管 埋込・下面開放型(2灯) 幅広タイプ

器具

ランプ

DL-TK4214

DL-T432LM × 2

希望小売価格 **21,000** 円(税抜) 希望小売価格 **9,900** 円(税抜) × 2

セット価格

希望小売価格 **40,800** 円(税抜) ※器具とランプのセット販売となります。

3000K

Ra84

埋込穴

1,257 X 300

JEL801規格
準拠

ランプ別売

調光可能

器具光束	4200 lm
消費電力	56.5~55W(100~242V)
固有エネルギー消費効率	76.3 lm/W(200V時)
本体	鋼板(ホワイト塗装)
カバー(ランプ)	ポリカーボネート
質量	本体 3.8kg ランプ270g × 2
電源	内蔵
定格電圧	AC100~242V
入力容量	56VA(200V時)
光源寿命	60,000時間 (光束維持率95%)
調光対応	約10~100%(PWM信号方式)
出力調整	4段階(100・90・70・50)※設置時に設定
備考	初期照度補正 (ON・OFF切替可能) ※出荷時は初期照度補正ON 4段階出力設定100%

適合ランプ DL-T440NM、DL-T441xx、DL-T444NM、DL-T420xx、DL-T432xx、DL-T442NM

注) 直管LEDランプ取付け時は、挿入方向を確認して取り付けて下さい。
シャープ製適合ランプとセットでご使用下さい。

