

SHARP



Dimple flow dryer

デインプルフロードライヤー IB-P300



デインプルフローで速乾。

自然な「さらさら髪」へ。

安心して長く使える、こだわり設計。

Dimple flow dryer

デインプルフロードライヤー IB-P300



-B (ブラック系アッシュブラック)



-W (ホワイト系ソフトホワイト)



-V (パープル系グレイッシュパープル)

サイズ	高さ 197 × 幅 74 × 奥行 151mm、電源コード約 1.7m
質量	約 485g
搭載モード	TURBO (温風強) / SET (温風弱) / COLD (冷風)
電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	1200W (TURBO 運転時)
温風温度	約 95°C (室温 30°C TURBO 運転時)
風量	約 4.8 m ³ / 分 (TURBO 運転時)*
付属品	取扱説明書

効率よく風を届ける
速乾ディンプルフロー

高風圧に導く「速乾ディンプルノズル」と自然から着想した「アマツバメファン」を搭載。コンパクトなボディでも風量4.8m³/分^{*}を実現。



耐久性の高いコードで
断線故障を抑制



高風圧に導く
速乾ディンプルノズル（内蔵）

高風圧に導く先端形状と空気抵抗を軽減する「ディンプル（くぼみ）」形状で効率よくパワフルな風を生み出します。



日常使用を想定した
ハンドル屈曲の耐久試験済み



マイナスイオンで指通りの良い
自然なさらさら髪へ

マイナスイオンがヘアドライ時の髪の静電気を抑制。紫外線ダメージからも髪をまもります。



約485gで軽量
折りたためてコンパクト



*IEC 規格にて測定。

SHARP



<https://jp.sharp/beauty/>

本パンフレット掲載商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

シャープ株式会社

本社 〒 590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://jp.sharp/>

IB26P30 このパンフレットの記載内容は、2026年1月現在のものです。