

形名	XP-P721Q-W	XP-P601Q-W	XP-M421W-W	XP-M401H-W
方式	XP-P721Q-W / XP-P601Q-W / XP-M421W-W / XP-M401H-W			
表示解像度	4K UHD (3,840×2,160) 8,294,400画素※1			
パネル	0.65型DLP*チップ(アスペクト比16:9)			
明るさ ※3	7,200lm(エコモードオフ時) 3,600lm(エコモード時)			
投写レンズ	ズーム/フォーカス 電動ズーム(1.6倍)/電動フォーカス			
光源	レーザーダイオード			
光源輝度半減時期(目安) ※4	20,000時間(エコモードオフ)、30,000時間(エコモード)			
画面サイズ	60~300型			
色再現性	10ビットカラープロセッシング(約10億7,000万色)			
コントラスト比	3,000,000:1(ダイナミックコントラスト「オン」時)			
最大表示解像度 ※6	デジタル 4,096×2,160			
走査周波数	水平 15~140kHz			
台形歪み補正機能(水平/垂直) ※7	水平±40度/垂直±40度			
インターフェース	映像入力 HDMI×2、HDBaseT(RJ-45)×1			
スピーカー出力	10W スピーカー×2内蔵			
使用環境	動作温度/動作湿度 0~45°C/10~85%(ただし結露しないこと)			
電源	AC 100V 50/60Hz			
騒音値 ※8	36dB(エコモード時 34dB)			
消費電力	ライトモード ノーマル時 530W			
外形寸法	突起部含まず 約486(幅)×約432.5(奥行)×約176.5(高さ)mm			
質量	約14.7kg			
梱包状態	寸法 約654(幅)×約563(奥行)×約373(高さ)mm			
主な付属品	リモコン、単4形乾電池(リモコン用)2本、電源コード(約3.0m:AC100V国内仕様、3ピン ※9)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、保証書			

※1 高解像度の信号入力時、画素を4倍速で垂直・水平方向にシフトさせる技術により、自動で4K高解像度を実現。高精細な映像・画像も、ありのままの美しさで投写が可能。※2 有効画素数は99.99% ※3 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2021データプロジェクターの仕様書様式にそって記載しています。測定方法、測定条件については、付属書Bに基づいています。ライト調整が100%のときの明るさです。ライトモードをエコモードにすると明るさが低下します。また、映像設定で他のモードを選択すると明るさが低下します。※4 保証期間ではありません。光源より先に修理・部品交換が必要になる場合があります。※5 ライトモードでダイナミックブラックまたは消費電力100%を設定時 ※6 パネル解像度を超える入力信号では、入力信号そのままの解像度では表示されません。※7 電気的な補正をおこなっているため、輝度の低下や画質の劣化が現れる場合があります。※8 使用環境(外気温度、使用高度)に応じた冷却ファンの制御により、環境に応じて動作音が大きくなる場合があります。※9 3ピンですので、それに対応したコンセントが必要です。

#### ■商品ご理解のために

■商品の保証について ●保証期間はお買いあげの日から3年間です(ただし、有寿命部品、消耗品、添付品は除く)。●取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買いあげの販売店、または弊社が指定するサービス窓口が無料修理いたします。ただし、持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等をおこなった場合には、出張料はお客様負担となります。なお、修理の際の取り外し・再設置に要する費用は、別途お客様負担となります。●保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■商品ご使用について ●天吊り設置には特殊な技術が必要です。必ず専門取り付け工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切しないでください。取り付け不備、取り扱いによる事故、損傷については、弊社は責任を負いません。

■正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●電源を切ったときは、一時的に本体が高温になることがあります。●投写中および冷卻ファンの回転中に、AC電源を切らないでください。故障の原因となる場合があります。●温度や湿度が急激に変化する環境での使用、保存は避けてください。(本体仕様「使用環境」になるよう対処してください)

■カタログのご注意 ●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●写真はイメージです。●画面はハメコミ合成です。シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。

●e-Signage は、シャープ株式会社登録商標です。●ViewLight、NaViSet は、シャープ NEC ディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。●Crestron Fusion は、Crestron Electronics, Inc. の米国その他の国における商標または登録商標です。●DLP、DLP ロゴは Texas Instruments Inc. の登録商標です。●HDBaseT は、HDBaseT Alliance の商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。●PJLink は、一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会の日本、米国その他の国・地域における商標または登録商標です。●その他、会社名、製品名等の固有名称は各社の商標または登録商標です。

■QRコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

**安全にお使いいただくために**

●ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●プロジェクターのレンズをのぞかないでください。動作中は強い光が投写されていますので、視力障害の原因となります。またレンズ近くでのレーザー光への露光は、やけどを引き起こす可能性があります。特にお子様には注意してください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●本装置は、JIS C 6802:2018規格とIEC 60825-1:2014規格でクラス1に分類されています。

■本カタログに掲載しておりますプロジェクターは、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社が開発・製造しております。■ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとってください。

ご相談窓口

シャープサポートページ: <https://jp.sharp/business/lcd-display/support/>

●問い合わせフォームよりお問い合わせください。  
●「よくあるご質問」もご活用ください。



■価格については販売店にお問い合わせください。  
■このカタログについてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、左記におたずねください。

シャープマーケティングジャパン株式会社  
ビジネスソリューション社

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号

<https://smj.jp.sharp/bs/>

XP2024N

▼詳細はお取扱い販売店もしくは下記弊社営業担当までお問合せください。

2024年9月発行

# SHARP

## Be Original.

### めりはりのある映像で心に響く 迫力のある空間演出を実現

プロジェクター

XP-P721Q-W/XP-P601Q-W  
XP-M421W-W/XP-M401H-W

2024年9月発行

3年保証



高精細・高輝度  
プロフェッショナル  
モデル

小型・軽量  
スタンダード  
モデル



製品情報サイト



<https://smj.jp.sharp/bs/projector/>

# ViewLight®

