



対応車種一覧（三菱自動車工業株式会社）

EV用コンバータ（JH-WE2301）と対応する車種の一覧を掲載しています。

- 接続可能車種及び各項目については下記をご確認ください。
- 今後発売される車種については、全てが接続できるわけではありません。対応車種は、今後も順次追加してまいります。
- EVの機能や名称等に関して不明なものがある場合はご使用になる前に、必ずEVの取扱説明書をご確認ください。
- EV接続中はEV側でも各種システム（バッテリー保護機能等）を動作させるために、電力を消費する場合があります。消費を抑えたい場合には、EVと接続解除して、充放電コネクタをEVの給電口から取り外してください。

■三菱自動車工業株式会社 ※1※2※9

車名	型式	年式	総電力量 ^{※3}	充電上限	放電下限 ^{※7}	停電時起動用ケーブル ^{※4}	自動ロック機能有無 ^{※5}
アウトランダーPHEV ^{※10}	5LA-GN0W	22型～	20kWh	約94%	約4%	不要	あり
	5LA-GG3W	19～21型	13.8kWh	約100%	約20%		なし
	DLA-GG2W	14～17型	12kWh	約95%	約20%～30%	要	なし
13型		約40%～50%					
エクリプスクロスPHEV ^{※10}	5LA-GL3W	21型	13.8kWh	約100%	約20%	不要	なし
eKクロスEV	ZAA-B5AW	23型	20kWh	約100%	約10%	不要	あり
ミニキャブEV	ZAB-U69V	24型	20kWh	約95%	約20%	要	なし
アイ・ミーブ ^{※8}	ZAA-HD4W ZAA-HA4W ZAA-HA3W	11型～	12年式～： 16kWh/ 10.5kWh	約95%	約30%～40%	要	なし
		10型	10～11年式： 16kWh	約95% ^{※6}		要	なし
ミニキャブ・ミーブバン ^{※8}	ZAB-U68V ZAB-U67V	12型	16kWh/ 10.5kWh	約95%	約30%～40%	要	なし
ミニキャブ・ミーブトラック ^{※8}	ZAB-U68T	13型	10.5kWh	約95%	約30%～40%	要	なし

- ※1 V2Hシステムと接続中はMiEVリモート、三菱リモートコントロール、MITSUBISHI CONNECTの「タイマー充電」と「プレ空調」はご使用になることができません。
- ※2 駆動用バッテリーの容量維持のために出来る限り2週間に1回程度はV2Hシステム以外の普通充電で満充電にするようにしてください。
- ※3 総電力量はV2Hシステム接続時の実使用可能容量とは異なります。
- ※4 「要」の車種の場合でも、太陽電池モジュールで日中発電がある場合や蓄電池がある場合は「不要」になります。「不要」の車種でも、V2Hへの電源供給を行うためにスマートフォンアプリの操作やEVのボタン操作が必要になる場合があります。EVの取扱説明書をご確認ください。
- ※5 充放電コネクタを接続後、運転開始操作なしでEV接続が可能となる機能になります。太陽電池モジュールで日中発電がなく蓄電池も無い場合、本機能は無効となります。
- ※6 使用環境により変化します。
- ※7 EVの電池保護ならびにV2Hシステムの保全の為、記載の放電下限近くまで到達した時点で放電を停止します。
- ※8 EVがV2Hシステムに接続され、コネクタロック中にEVが充電も放電もしていない待機状態が約15分間継続した場合、自動的にEVのコネクタロックが外れ、未接続状態になります。
- ※9 急速充電口が付いていないEVでは、V2Hによる充電・放電はできません。放電に対応していない車種は、V2Hシステムの放電機能を使用できません。
対応車種の中でもEV側のプログラム変更が必要な場合EVがあります。EVのプログラム変更に関しては、EVをお買い上げの販売店へお問い合わせください。
- ※10 プラグインハイブリッド(PHEV)は、エンジンがかかった状態もしくはイグニッションONの状態では接続できません。

自動車に関するお問い合わせ：

- ・三菱自動車工業株式会社ホームページ (<https://www.mitsubishi-motors.co.jp/>)

三菱自動車工業株式会社 お客様相談センター 0120-324-860