

■洗濯乾燥機／全自動洗濯機 ラインアップ一覧表 (価格はすべてオープン価格です。)

タイプ		ドラム式洗濯乾燥機								
形名	ES-Z110	ES-Z100	ES-W90							
色名	-NL(ゴールド系・左開き) -NR(ゴールド系・右開き) -WL(ホワイト系・左開き) -WR(ホワイト系・右開き)	-NL(ゴールド系・左開き) -NR(ゴールド系・右開き) -TL(ブラウン系・左開き) -TR(ブラウン系・右開き)	-WL(ホワイト系・左開き) -WR(ホワイト系・右開き)	外観						
洗濯・脱水容量/乾燥容量 ( )内は化繊の場合	9.0kg / 6.0kg	9.0kg / 6.0kg	9.0kg / 6.0kg							
標準使用水量 ( )内はふろ水使用時※1	洗濯 59L(27L) 洗濯～乾燥 52L	洗濯 59L(27L) 洗濯～乾燥 52L	洗濯 62L(27L) 洗濯～乾燥 54L							
省エネ・節水	ヒートポンプ									
	DDインバーター									
	7センサー+人工知能システム			エコ運転(布ピタセンサー+湿度センサー)						
洗浄機能	全方向スクラブウォッシュ(ガラス+ドラム背面)			全方向スクラブウォッシュ(ひまわりガラス+NEWパッフル)						
	循環ワイドシャワー			トリプル洗浄						
	シャワー給水									
乾燥機能	ヒートポンプ除湿乾燥									
	エアターボ風プレス			エアターボ 温/湿ダブルセンサー						
清潔	プラズマクラスター(リフレッシュ)			プラズマクラスター(槽クリーン・リフレッシュ)						
	槽クリーン(プラズマクラスター+Ag <sup>+</sup> イオン)			Ag <sup>+</sup> イオンコート(標準・強の2段階)						
使いやすさ	ココロエンジン									
	タッチでセンタク									
コース設定	ドライコース※a	洗濯 1.5kg以下、乾燥 0.5kg以下								
	大物洗い※3	洗濯 ダブル/シングル 4.7kg以下 洗濯～乾燥、乾燥 シングル 4.0kg以下								
	ふとん洗い※2	洗濯 ダブル/シングル 中綿1.8kg以下 洗濯～乾燥、乾燥 シングル 中綿1.1kg以下								
	コース	標準 急ぎ すすぎ1回 念入り 室内干し 柔らか ドライ 毛布 リフレッシュ(静止・回転) 槽洗浄 槽クリーン(プラズマクラスター+Ag <sup>+</sup> イオン)	標準 急ぎ 柔らか 急ぎ 室内干し 念入り ドライ 毛布 リフレッシュ(静止・回転) すすぎ1回 (お手入れ(槽洗浄)) 槽クリーン(プラズマクラスター+Ag <sup>+</sup> イオン)	標準 急ぎ 柔らか 急ぎ 室内干し 念入り ドライ 毛布 リフレッシュ(静止・回転) すすぎ1回 (お手入れ(槽洗浄)) 槽クリーン(プラズマクラスター+Ag <sup>+</sup> イオン)						
お好み設定	洗い5～30分・すすぎ7通り・脱水1～9分、乾燥10～120分									
便利機能	ふろ水ポンプ	●(内蔵タイプ)			●(内蔵タイプ)			●(内蔵タイプ)		
	予約タイマー	●終了時刻設定(10分単位)			●終了時刻設定(10分単位)			●2～24時間後		
	残り時間表示	●			●			●		
仕様	ボディ幅	596mm			596mm			596mm		
	外形寸法 (幅は排水ホース、 高さは給水ホースを 含む)	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
		640mm	728mm	1,114mm	640mm	728mm	1,114mm	640mm	728mm	1,114mm
	設置可能な防水パン	内寸奥行540mm以上								
	質量	80kg			80kg			78kg		
	水位別水量	自動 12L～27L								
	消費電力 (50/60Hz)	洗濯 280 / 280W 乾燥 870 / 870W			洗濯 280 / 280W 乾燥 650 / 650W			洗濯 280 / 280W 乾燥 650 / 650W		
	消費電力量 (50/60Hz)	洗濯 60 / 60Wh 洗濯～乾燥 590 / 590Wh			洗濯 60 / 60Wh 洗濯～乾燥 610 / 610Wh			洗濯 65 / 65Wh 洗濯～乾燥 630 / 630Wh		
	目安時間 (50/60Hz)	洗濯 約29分 / 約29分 洗濯～乾燥 約150分 / 約150分			洗濯 約29分 / 約29分 洗濯～乾燥 約155分 / 約155分			洗濯 約38分 / 約38分 洗濯～乾燥 約160分 / 約160分		
	運転音	洗い時 29dB 脱水時 37dB 乾燥時 41dB			洗い時 29dB 脱水時 37dB 乾燥時 41dB			洗い時 29dB 脱水時 37dB 乾燥時 41dB		
共通機能	■待機時消費電力ゼロ ■ふた(ドア)ロック※5 ■排水ホース簡単付け換え※6 ■洗剤量(目安)サイン ■柔軟剤自動投入 ■乾燥機用排水口※7 ■電源オフ ■終了ブザー(オフも可) ■点字表示※8 ■50/60Hz共用									

●電源コードの長さは約1.94mです。●付属の給水ホースの長さは約80cmです。●ふろ水ポンプ搭載機種に付属のふろ水ホースの長さは約4mです。●各データは日本電機工業会自主基準によるものです。

(Ag<sup>+</sup>イオンコートについて) ●着用時の汚れなどによりAg<sup>+</sup>イオンの数が減少し、効果が低減していくことがあります。●ナイロン、ウールなど吸水性の悪い衣類や、柔軟剤・液体洗剤・のり剤を使用した洗濯では効果が少なくなります。●柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用した場合、お肌にもやさしく、衣類に黄ばみを生じることがあります。●黄ばんだ衣類は、除菌・防臭機能も柔軟剤も使わずに粉末洗剤でお洗濯すると戻ります。●Ag<sup>+</sup>イオンコートした衣類を着用した際、お肌に異常を感じたときは、ご使用をおやめください。●Ag<sup>+</sup>イオン発生装置(ES-TG60L/TG55L/GE70N/GE60N/GE55Nを除く)は、標準コース高水位「除菌・防臭」で1日1回洗濯の場合、約7年ご使用いただけます。装置の交換については、お買い上げの販売店までお問い合わせください。●ES-TG60L/TG55L/GE70N/GE60N/GE55NのAg<sup>+</sup>イオン発生装置はカートリッジタイプで、標準コース高水位「除菌・防臭」で1日1回洗濯の場合、約4年ご使用いただけます。交換される場合は別売のAg<sup>+</sup>カートリッジをお買い求めください。

※a ドライマーク表示の衣類でも洗えない衣類もあります。

※1 標準コースで洗い1回目のすすぎにふろ水を使用した場合。 ※2 ES-Z110/Z100は同梱(W90/V540/V230は別売)の洗濯キャップを、TX930/TX830/TX920/TX820/TX73/TX72/GV90M/GV80M/GE80Lは別売の洗濯キャップまたは毛布洗いネットを、TG60L/TG55L/GE70N/GE60N/GE55N/FG45Lは別売の毛布洗いネットをご使用ください。 ※3 毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。 ※4 ふとん洗いは「手洗い」表示の中綿ポリエステルもの。ES-Z110/Z100/W90/V540/V230/S60/TX930/TX830/TX920/TX820/TX73/TX72/GV90M/GV80M/GE80Lは「手洗い」表示の羽毛ふともんも洗えます。 ※5 脱水運転中など、ふた(ドア)を自動でロックします。 ※6 排水ホースは、ES-Z110/Z100/W90/S60は左右から、ES-V540/V230は左右と後ろから、タテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機は前後左右から出すことができます。 ※7 全自動洗濯機(ES-GV90M/GV80M/GE80L/GE70N/GE60N/GE55N/FG45L)のみ。 ※8 主要ボタンのみ採用。ES-W90/V540/V230/S60はすべてのボタンに採用。