




タテ型洗濯乾燥機
仕様一覧

		タテ型洗濯乾燥機		
		ES-TX74	ES-TG60L	ES-TG55L
		 -W(ホワイト系)	 -P(ピンク系)	 -A(ブルー系)
洗濯・脱水容量/乾燥容量		7.0kg/3.5kg	6.0kg/3.0kg	5.5kg/3.0kg
洗 浄		高濃度洗浄		
		ダイヤカット穴なし槽	穴なし槽	
		ドルフィンパルAg+	フライパル	
乾 燥		ヒーターセンサー乾燥	ヒーター乾燥(タイマー式)	
		ハンガードライ(ハンガー1本)		
エコセンサー		布質センサー		
		温度センサー		
清 潔	洗濯槽	槽クリーン		
	衣類清潔		Ag+イオンコート	
使いやすさ		時短コース		
		ワイドマウス		
低騒音				
標準使用水量※1 ()内はふる水使用時	洗濯	89L(46L)	80L(41L)	75L
	洗濯～乾燥	70L	63L	63L
消費電力 (50/60Hz)	洗濯	390/450Wh	330/420Wh	320/410Wh
	洗濯～乾燥	650/680Wh		645/715Wh
消費電力量 (50/60Hz)	洗濯	116/135Wh		98/96Wh
	洗濯～乾燥	1,920/1,850Wh		2,090/1,995Wh
目安時間 (50/60Hz)	洗濯	約40分		約40分/約37分
	洗濯～乾燥	約270分/約250分		約290分/約260分
運転音(洗い時/脱水時/乾燥時)		40dB/46dB/46dB		42dB/48dB/48dB
ふる水ポンプ		●(外付タイプ)		—
予約タイマー		●1～24時間後		
残り時間表示		●		
ボディ幅		555mm	520mm	
外形寸法(幅×奥行×高さ)※2		600×650×1,025mm	565×590×985mm	
設置可能な防水パン		内寸奥行540mm以上	内寸奥行530mm以上	
質量		43kg	37kg	

※1 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふる水を使用した場合。 ※2 幅(W)は排水ホース、高さ(H)は給水ホースを含む。

機能説明

- 高濃度洗浄**
水量の少ない濃い洗剤液から洗い始めることで、洗剤パワーを引き出す。
- ダイヤカット穴なし槽**
槽に穴がないので、ムダ水をカットし、黒カビの侵入もブロック。また、らせん状の凹凸を施し、遠心力を利用して強力な巻き上げ水流を起こす。
- 穴なし槽**
穴がないステンレスの洗濯槽だから、ムダ水をカットできる。黒カビの侵入もブロック。
- ドルフィンパルAg+**
イルカの高速遊泳の原理を応用したパルセーター。タテ水流を起こし、もみ洗い効果で強力に洗浄。また、Ag+イオンで抗菌加工し、カビや菌の繁殖も抑制できる。
- フライパル**
内側と外側で羽根の形が違うパルセーターで、洗いもすすぎもスピーディに。
- ヒーターセンサー乾燥**
衣類の乾き具合をセンサーが感知して、自動でストップ。
- ヒーター乾燥(タイマー式)**
ヒーターにより温風で衣類を乾燥。
- ハンガードライ**
ハンガーに吊した状態で、衣類を乾燥。乾燥シワや乾燥ムラを抑制しながら、スピーディに仕上げる。
- 布質センサー**
衣類の布質を見分けて、運転時間などを適切にコントロール。
- 温度センサー**
温度センサーで温風が熱くなりすぎないように調節。衣類の傷み・縮みを抑える。
- 槽クリーン**
最終脱水中に、槽の外側やパルセーターの裏側の汚れをきれいな水で洗い流す。
- Ag+イオンコート**
洗濯中に衣類をAg+イオンでコートし、室内干しなどのニオイを抑える。
- 時短コース**
スピード洗濯対応洗剤に便利な専用コース。
- ワイドマウス**
内ふたがないので、毛布などの大物もスムーズに出し入れできる。
- インバーター**
モーターの回転数を変化させ、効率よく運転し、省エネ・節水を実現。