

■タテ型洗濯乾燥機仕様一覧

タイプ		タテ型洗濯乾燥機						
形名		ES-PX10B	ES-PX10A	ES-PX9B	ES-GX9A	ES-PX8B	ES-GX8A	
洗濯・脱水容量/乾燥容量		10kg / 5kg	10kg / 5kg	9kg / 4.5kg	9kg / 4.5kg	8kg / 4.5kg	8kg / 4.5kg	
外観								
色名		-T(ブラウン系)	-S(シルバー系)	-N(ゴールド系)	-T(ブラウン系)	-S(シルバー系) -P(ピンク系)	-P(ピンク系) -N(ゴールド系)	
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥 ()内はふる水使用時※1		105L(57L)/82L	105L(57L)/82L	95L(50L)/75L	95L(50L)/75L	85L(49L)/75L	85L(49L)/75L	
洗 浄	洗浄方式	穴なしサイクロン洗浄						
	シャワー	パワフルシャワー						
	温風洗浄	温風プラス洗浄			温風プラス洗浄			
	予洗い	サッと予洗いコース						
	おしゃれ着洗い	おしゃれ着コース						
乾 燥	乾燥方式	ヒーターセンサー乾燥						
	乾燥機能	ハンガー乾燥(親子ハンガー)						
清 潔	プラズマクラスター	プラズマクラスター						
	おそうじ	プラズマクラスター 槽クリーン/自動槽洗い						
	消臭	プラズマクラスター ハンガー消臭						
	抗菌加工※2	槽の樹脂まると抗菌・防カビ加工		Ag*抗菌バルセーター		槽の樹脂まると抗菌・防カビ加工		
節水・省エネ	エコセンサー	ECO eyes(光)・重量・水位・温度						
	音声機能	ココロエンジン						
やさしさ 設計	槽内LEDライト	槽内LEDライト						
	らくらく構造	WIDEマウス&LOWボディ						
	ほくし運転	ほくし運転/シワ抑えコース	ほくし運転	ほくし運転/シワ抑えコース	ほくし運転	ほくし運転/シワ抑えコース	ほくし運転	
	その他	チャイルドロック※3 / 洗剤量(目安)サイン/柔軟剤自動投入/電源オートオフ/終了ブザー/点字表示(主要ボタンのみ)						
低騒音	インバーター	インバーター						
仕 様	消費電力	洗濯 420W	420W	320W	280W	300W	260W	
	(50/60Hz)	乾燥 950W	950W	950W	930W	950W	930W	
	消費電力量	洗濯 98Wh	98Wh	90Wh	90Wh	67Wh	67Wh	
	(50/60Hz)	洗濯～乾燥 1850Wh	1850Wh	1600Wh	1600Wh	1600Wh	1600Wh	
	目安時間	洗濯	約45分	約45分	約41分	約41分	約35分	約35分
		洗濯～乾燥	約185分	約185分	約160分	約160分	約160分	約160分
	水位別水量	自動	18L～53L 無段水位	18L～53L 無段水位	18L～47L 無段水位	18L～47L 無段水位	18L～44L 無段水位	18L～44L 無段水位
		手動	12L～53L 9段水位	12L～53L 9段水位	12L～47L 9段水位	12L～47L 9段水位	12L～44L 9段水位	12L～44L 9段水位
	運転音(洗い/脱水/乾燥)	38dB/38dB/44dB	38dB/38dB/44dB	37dB/38dB/44dB	37dB/38dB/44dB	35dB/38dB/44dB	35dB/38dB/44dB	
	予約タイマー	●1～24時間後設定						
ふる水ポンプ(約4m長)	●							
寸 法	ボディ幅	555mm	555mm	555mm	555mm	555mm	555mm	
	外形寸法(幅×奥行×高さ)※4	600×665×1,020mm	600×665×1,020mm	600×665×1,020mm	600×665×1,020mm	600×665×1,020mm	600×665×1,020mm	
	設置可能な防水パン(内寸奥行)	540mm以上	540mm以上	540mm以上	540mm以上	540mm以上	540mm以上	
	質量	約46kg	約46kg	約46kg	約46kg	約46kg	約46kg	

※1 標準コースで洗い1回目のすすぎにふる水を使用した場合。 ※2 ●試験機関:(一財)ポークン品質評価機構 ●試験成績書発行番号:213248364-1/2他 ●試験方法:JIS Z 2801 抗菌性試験/JIS Z 2911 カビ抵抗性試験 ●Ag*抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果あり/カビ抑制効果あり。 ※3 チャイルドロック中は電源の「上」[切]操作以外はできなくなります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※4 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。

■機能説明

穴なしサイクロン洗浄
ドルフィンバルとダイヤカット穴なし槽で、強力な巻き上げ水流を起こして、汚れをしっかりと落とします。

パワフルシャワー
給水時の強力なシャワーで、浮いている衣類を高濃度の洗剤液に早く沈め、洗剤の効果をすばやく引き出します。

温風プラス洗浄
温風で衣類をあたため、洗剤の洗浄力を活性化。汚れを浮かしてスピーディに洗いあげます。(ガンコ汚れコース時)

サッと予洗いコース
食べこぼしなど、他の洗濯物と分けて洗いたい汚れに。洗剤なしのわずか約5分、シャワーの力で汚れを落として予洗します。

おしゃれ着コース
デリケートな衣類に適した洗浄コース。やさしく洗い、すすぎ中には柔軟剤の濃度も促します。

ヒーターセンサー乾燥
ヒーターによる温風で衣類を乾燥します。衣類の乾き具合をセンサーが感知し、効率の良い乾燥運転を実施。

ハンガー乾燥
衣類を付属のハンガーに吊るして乾燥することで、シワを抑えてスピーディに乾燥できます。

プラズマクラスター
洗濯槽のカビを抑制し、いつでもキレイなお洗濯。さらに、水で洗えないもので、イオンの力で消臭します。

プラズマクラスター 槽クリーン
プラズマクラスターイオンを放出して、機内を清潔に保つ。

自動槽洗い
脱水の水を利用して毎回槽の外側を上から洗い流します。槽の外側までいつも清潔に。

プラズマクラスター ハンガー消臭
ハンガーに吊した状態で、水で洗えない衣類やスカーフ、帽子などを、スピーディに消臭。

Ag*抗菌バルセーター
洗濯物に直接触れるバルセーターをAg成分で抗菌加工。しかも防カビ対応。

槽の樹脂まると抗菌・防カビ加工※2
穴なし槽のバルセーター、バルサナー、糸くずフィルターの特などのプラスチック部にAg*抗菌・防カビ加工※2を施しています。

光センサー「ECO eyes」
洗剤の種類や汚れ具合によって異なる洗濯水の透明度を検知し、自動で節水・時短運転を行う。

重量センサー
洗濯槽回転時の負荷から衣類の量を検知し、量に応じて時間も調整。

水位センサー
吸水率から布質を見分けて、脱水・乾燥時間を調整。

温度センサー
温度センサーで温風が熱くなりすぎないように調節。衣類の傷み・縮みを抑える。

ココロエンジン
センサー情報から、洗濯する人の行動のムダを見出し、音声でアドバイスする。

槽内LEDライト
洗濯の様子をいつでも確認できる槽内LEDライト。

WIDEマウス&LOWボディ
投入開口部高さ約825mmのLOWボディ設計に加え、内ふたがないので、大量のお洗濯物も毛布などの大物もスムーズに出し入れできる。

ほくし運転
脱水の最後にバルセーターをゆっくり動かして、洗濯物の絡みをほくします。洗濯物がより取り出しやすくなります。

シワ抑えコース
洗濯の時に衣類の絡みを抑えて洗浄し、やさしく脱水。シワの少ない洗い上がりを実現します。

インバーター
モーターの回転数を変化させ、効率よく運転し、省エネ・節水を実現。