

■全自動洗濯機仕様一覧

タイプ		全自動洗濯機				
形名		ES-GV10B	ES-GV9B	ES-GV9A	ES-GV8B	
洗濯・脱水容量/乾燥容量		10kg	9kg	9kg	8kg	
外観						
	色名	-T(ブラウン系)	-N(ゴールド系)	-N(ゴールド系)	-S(シルバー系)	
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥 ( )内はふる水使用時※1		105L(57L)	95L(50L)	95L(50L)	85L(49L)	
洗 浄	洗浄方式	穴なしサイクロン洗浄				
	シャワー					
	温風洗浄					
	予洗い	サッと予洗いコース		サッと予洗いコース		
乾 燥	乾燥方式	風乾燥※2				
	乾燥機能					
清 潔	プラスマクラスター					
	おそうじ	槽クリーン/自動槽洗い				
	消臭					
	抗菌加工※3	Ag <sup>+</sup> 抗菌バルセーター				
やさしさ設計	エコセンサー	重量・水位				
	音声機能					
	槽内LEDライト					
	らくらく構造					
	ほぐし運転	ほぐし運転/シフ抑えコース		ほぐし運転	ほぐし運転/シフ抑えコース	
その他	チャイルドロック※4/洗剤量(目安)サイン/柔軟剤自動投入/電源オートオフ/終了ブザー/点字表示(主要ボタンのみ)					
低騒音	インバーター	インバーター				
仕 様	消費電力 (50/60Hz)	洗 濯	380W	280W	280W	260W
		乾 燥	—	—	—	—
	消費電力量 (50/60Hz)	洗 濯	98Wh	90Wh	90Wh	67Wh
		洗濯～乾燥	—	—	—	—
	目安時間	洗 濯	約45分	約41分	約41分	約35分
		洗濯～乾燥	—	—	—	—
	水位別水量	自 動	18L～53L 無段水位	18L～47L 無段水位	18L～47L 無段水位	18L～44L 無段水位
		手 動	12L～53L 9段水位	12L～47L 9段水位	12L～47L 9段水位	12L～44L 9段水位
	運転音(洗い/脱水/乾燥)		38dB/38dB/—	37dB/38dB/—	37dB/38dB/—	35dB/38dB/—
	予約タイマー		●1～24時間後設定			
ふる水ポンプ(約4m長)		●				
寸 法	ボディ幅	555mm	555mm	555mm	555mm	
	外形寸法(幅×奥行×高さ)※5	600×595×960mm	600×595×960mm	600×595×960mm	600×595×960mm	
	設置可能な防水パン(内寸奥行)	540mm以上	540mm以上	540mm以上	540mm以上	
	質 量	約38kg	約38kg	約38kg	約38kg	

■機能説明

**穴なしサイクロン洗浄**  
 ドルフィンバルとダイヤカット穴なし槽で、強力な巻き上げ水流を起こして、汚れをしっかりと落とします。

**サッと予洗いコース**  
 食べこぼしなど、他の洗濯物と分けて洗いたい汚れに。洗剤なしのわずかな約5分、シャワーの力で汚れを落として予洗いします。

**おしゃれ着コース**  
 デリケートな衣類に適した洗浄コース。やさしく洗い、すすぎ中には柔軟剤の浸透も促します。

**風乾燥**  
 風と高速回転で衣類の水分を減らし、干し時間を短縮。化繊の衣類なら乾燥も可能。

**槽クリーン**  
 最終脱水中に、槽の外側やバルセーターの裏側の汚れをきれいな水で洗い流す。

**自動槽洗い**  
 脱水の水を利用して毎回槽の外側を上から洗い流します。槽の外側までいつも清潔に。

**Ag<sup>+</sup>抗菌バルセーター**  
 洗濯物に直接触れるバルセーターをAg成分で抗菌加工。しかも防カビ対応。

**重量センサー**  
 洗濯槽回転時の負荷から衣類の量を検知し、量に応じて時間も調整。

**水位センサー**  
 吸水率から布質を見分けて、脱水・乾燥時間を調整。

**ほぐし運転**  
 脱水の最後にバルセーターをゆっくり動かして、洗濯物の絡みをほぐします。洗濯物がより取り出しやすくなります。

**シフ抑えコース**  
 洗濯の時に衣類の絡みを抑えて洗浄し、やさしく脱水。シフの少ない洗いがりを実現します。

**チャイルドロック**  
 小さなお子さまがいる場合などに、ドア(フタ)が開かないようにロックできます。

**インバーター**  
 モーターの回転数を変化させ、効率よく運転し、省エネ・節水を実現。

※1 標準コースで洗いど回目をすぎにふる水を使用した場合。 ※2 化繊の場合は、衣類を室内に干したときと同等の乾き具合に仕上げます。 ※3 ●試験機関(一財)ポークン品質評価機構 ●試験成績書発行番号:213248364-1/2他 ●試験方法JIS Z 2801 抗菌性試験/JIS Z 2911 カビ抵抗性試験 ●Ag<sup>+</sup>抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果抗菌効果あり/カビ抑制効果あり。 ※4 チャイルドロック中は電源の「入」「切」操作以外はできません。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※5 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。 ※6 条件によっては、最大で設置幅640mm、奥行560mm必要な場合があります。