


■全自動洗濯機仕様一覧

タイプ		全自動洗濯機				
形名		ES-GE6A	ES-GE5B	ES-GE5A	ES-GE4B	
洗濯・脱水容量/乾燥容量		6kg 穴なし槽	5.5kg	5.5kg	4.5kg	
外観						
色名		-P(ピンク系)	-T(ブラウン系)	-V(バイオレット系)	-C(ベージュ系)	
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥 ( )内はふる水使用時※1		80L	98L	98L	95L	
洗 浄	洗浄方式	おしゃれ着コース				
	シャワー					
	温風洗浄					
	予洗い					
乾 燥	乾燥方式	風乾燥※2				
	乾燥機能					
清 潔	プラズマクラスター					
	おそうじ	槽クリーン/自動槽洗い				
	プラズマクラスター 消臭 抗菌加工※3	槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工※4				
節水・省エネ		エコセンサー				
やさしさ 設計	音声機能					
	槽内LEDライト					
	らくらく構造					
	お洗濯後らくらく機能	ほぐし運転				
低騒音	インバーター	ほぐし運転/シワ抑えコース				
	その他	ほぐし運転				
		チャイルドロック※5 / 洗剤量(目安)サイン/柔軟剤自動投入/電源オートオフ/終了ブザー				
仕 様	消費電力 (50/60Hz)	洗 濯	375/450W	380/450W	410/480W	370/440W
		乾 燥	—	—	—	—
	消費電力量 (50/60Hz)	洗 濯	98/96Wh	98/96Wh	98/96Wh	85/92Wh
		洗濯～乾燥	—	—	—	—
	目安時間	洗 濯	約38/34分	約35/34分	約35/34分	約34/33分
		洗濯～乾燥	—	—	—	—
	水位別水量	自 動	20L～38L 5段水位	27L～48L 3段水位	27L～48L 3段水位	27L～42L 3段水位
		手 動	12L～38L 6段水位	16L～48L 4段水位	16L～48L 4段水位	16L～42L 4段水位
	運転音(洗い/脱水/乾燥)		42dB/47dB/—	40dB/48dB/—	40dB/48dB/—	40dB/48dB/—
	予約タイマー		●1～24時間後設定			
ふる水ポンプ(約4m長)		—	—	—	—	
寸 法	ボディ幅		520mm	520mm	520mm	520mm
	外形寸法(幅×奥行×高さ)※6		565×535×898mm	565×540×890mm※7	565×540×890mm※7	565×540×890mm※7
	設置可能な防水パン(内寸奥行)		507mm以上	535mm以上	535mm以上	535mm以上
	質 量		約31kg	約30kg	約30kg	約30kg

■機能説明

**おしゃれ着コース**  
デリケートな衣類に適した洗浄コース。やさしく洗い、すすぎ中には柔軟剤の濃透も促します。

**風乾燥**  
風と高速回転で衣類の水分を減らし、干し時間を短縮。化繊の衣類なら乾燥も可能。

**槽クリーン**  
最終脱水中に、槽の外側やバルセーターの裏側の汚れをきれいな水で洗い流す。

**自動槽洗い**  
脱水の水を利用して毎回槽の外側を上から洗い流します。槽の外側までいつも清潔に。

**槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工※4**  
穴なし槽のバルセーター、パランサー、糸くずフィルター枠などのプラスチック部にAg+抗菌・防カビ加工※4を施しています。

**ほぐし運転**  
脱水の最後にバルセーターをゆっくり動かして、洗濯物の絡みをほぐします。洗濯物がより取り出しやすくなります。

**シワ抑えコース**  
洗濯の時に衣類の絡みを抑えて洗浄し、やさしく脱水。シワの少ない洗い上がりを実現します。

**チャイルドロック**  
小さなお子さまがいる場合などに、ドア(フタ)が開かないようにロックできます。

※1 標準コースで洗いどし目のすすぎにふる水を使用した場合。 ※2 化繊の場合は、衣類を室内に干したときと同等の乾き具合に仕上げます。 ※3 ●試験機関(一財)ボークン品質評価機構 ●試験成績書発行番号:213248364-1/2 20215004004-1/2 ●試験方法:JIS Z 2801 抗菌性試験/JIS Z 2911 カビ抵抗性試験 ●Ag+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果あり/カビ抑制効果あり。 ※4 バルセーター・パランサー・糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠の樹脂部分 ※5 チャイルドロック中は電源の「入」「切」操作以外はできません。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※6 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。 ※7 条件によっては、最大で設置幅640mm、奥行560mm必要な場合があります。