




■全自動洗濯機仕様一覧

タイプ		全自動洗濯機			
形名		ES-GV9C	ES-GV8D	ES-GV8C	
洗濯・脱水容量/乾燥容量		9kg ダイヤカット穴なし槽	8kg ダイヤカット穴なし槽	8kg ダイヤカット穴なし槽	
外観					
色名		-N(ゴールド系)	-S(シルバー系)	-S(シルバー系)	
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥 ()内はふる水使用時※1		95L(50L)	83L(49L)	83L(49L)	
洗 浄	洗浄方式/シャワー	穴なしサイクロン洗浄			
	温水/温風洗浄				
	超音波ウォッシャー				
	予洗い	サッと予洗いコース			
	おしゃれ着洗い※a	おしゃれ着コース			
	10分洗濯/時短	10分洗濯コース			
	香りプラス				
乾 燥	乾燥方式	風乾燥※2			
	乾燥フィルター自動掃除				
	乾燥ダクト自動掃除				
清 潔	おそうじ	槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄※3			
	プラズマクラスター 消臭				
	抗菌加工※4	Ag+抗菌バルセーター			
やさしさ 設計	エコセンサー	重量・水位			
	無線LAN				
	簡単操作				
	音声機能				
	槽内LEDライト				
	予約タイマー	1～24時間後設定			
	らくらく構造				
	お洗濯後らくらく機能	ほぐし運転/シフ抑えコース			
	ふる水ポンプ(約4m長)	ふる水ポンプ			
	その他	チャイルドロック/洗剤量(目安)サイン/柔軟剤自動投入/電源オートオフ/終了ブザー			
低騒音	インバーター	インバーター			
仕 様	消費電力 (50/60Hz)	洗 濯	280W	260W	260W
		乾 燥	—	—	—
	消費電力量 (50/60Hz)	洗 濯	90Wh	67Wh	67Wh
		洗濯～乾燥	—	—	—
	目安時間	洗 濯	約41分	約35分	約35分
		洗濯～乾燥	—	—	—
	水位別水量	自 動	18L～47L 無段水位	18L～44L 無段水位	18L～44L 無段水位
手 動		12L～47L 9段水位	12L～44L 9段水位	12L～44L 9段水位	
運転音(洗い/脱水/乾燥)		37dB/38dB/—	35dB/38dB/—	35dB/38dB/—	
寸 法	ボディ幅	555mm	555mm	555mm	
	外形寸法(幅×奥行×高さ)※5	600×595×960mm	600×595×960mm	600×595×960mm	
	設置可能な防水パン(内寸奥行)	540mm以上	540mm以上	540mm以上	
	質 量	約38kg	約38kg	約38kg	

■機能説明

- 穴なしサイクロン洗浄**
ドルフィンバルとダイヤカット穴なし槽で、強力な巻き上げ水流を起こして、汚れをしっかりと落とします。
- サッと予洗いコース**
食べこぼしなど、他の洗濯物と分けて洗いたい汚れに。洗剤なしのわずかに約5分、シャワーの力で汚れを落として予洗います。
- おしゃれ着コース**
デリケートな衣類に適した洗浄コース。やさしく洗い、すぎ中には柔軟剤の浸透も促します。
- 風乾燥※2**
風と高速回転で衣類の水分を減らし、干し時間を短縮。化繊の衣類なら乾燥も可能。
- 槽クリーンコース**
最終脱水中に、槽の外側やバルセーターの裏側の汚れをきれいな水で洗い流す。
- 自動槽洗い**
脱水の水を利用して毎回槽の外側を上から洗い流します。槽の外側までいつも清潔に。
- 槽洗浄※3**
洗濯槽クリーナーを使用して槽を洗浄できます。
- Ag+抗菌バルセーター**
洗濯物に直接触れるバルセーターをAg成分で抗菌加工。しかも防カビ対応。
- 重量センサー**
洗濯槽回転時の負荷から衣類の量を検知し、量に応じて時間も調整。
- 水位センサー**
吸水率から布質を見分けて、脱水・乾燥時間を調整。
- ほぐし運転**
脱水の最後にバルセーターをゆっくり動かして、洗濯物の絡みをほぐします。洗濯物がより取り出しやすくなります。
- シフ抑えコース**
洗濯の時に衣類の絡みを抑えて洗浄し、やさしく脱水。シフの少ない洗い上がりを実現します。
- チャイルドロック**
小さなお子さまがいる場合などに、ドア(フタ)が開かないようにロックできます。
- インバーター**
モーターの回転数を変化させ、効率よく運転し、省エネ・節水を実現。

※a 「手洗い」「弱水流」表示のあるもの。中性洗剤をお使いください。芯材に入った衣類は「手洗い」「弱水流」の表示があっても洗えません。

※1 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふる水を使用した場合。※2 化繊の場合は、衣類を室内に干したときと同等の乾き具合に仕上げます。※3 槽洗浄の設定および運転の取扱説明書をご覧ください。※4 ●試験機関:(一財)ポークン品質評価機構 ●試験成績書発行番号:213248364-1/2 20215004004-1/2 ●試験方法: JIS Z 2801 抗菌性試験/JIS Z 2911 カビ抵抗性試験 ●Ag+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果あり/カビ抑制効果あり。※5 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。