

■全自動洗濯機 仕様一覧

タイプ		全自動洗濯機			
形名		ES-GE7H	ES-GE6H	ES-GE5H	
洗濯・脱水容量/乾燥容量		7kg	6kg	5.5kg	
外観	洗濯槽	ステンレス穴無し槽	ステンレス穴無し槽	ステンレス穴あり槽	
	洗濯機				
色名		-T(ブラウン系)	-N(ゴールド系)	-W(ホワイト系)	
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥( )内はふろ水使用時※1		88L(35L)	80L	98L	
洗 浄	液体洗剤・柔軟剤自動投入				
	洗浄方式/シャワー				
	温水/温風洗浄				
	バルセーター	ドルフィンバル			
	ステンレス穴なし槽	ステンレス穴なし槽・槽の底裏までステンレス	ステンレス穴なし槽		
	超音波ウォッシュャー				
	予洗い				
	おしゃれ着洗い※2	おしゃれ着コース			
	10分洗濯/時短	時短コース			
香りプラス					
乾 燥	乾燥方式	風乾燥※3※4			
	ハンガー乾燥(ハンガー形状)				
	乾燥フィルター自動掃除				
	乾燥ダクト自動掃除				
清 潔	プラズマクラスター除菌乾燥				
	おそうじ	槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄※5	槽洗浄※5		
	プラズマクラスター消臭				
節水・省エネ	抗菌加工	槽の樹脂抗菌・防カビ加工※6			
	エコセンサー				
やさしさ 設計	無線LAN				
	簡単操作/槽内LEDライト				
	音声機能				
	予約タイマー	1～24時間後設定			
	らくらく構造				
	お洗濯後らくらく機能	ほぐし運転※7/シワ抑えコース			
	ふろ水ポンプ(約4m長)	ふろ水ポンプ付属			
その他	チャイルドロック※8/洗剤量(目安)サイン/電源オートオフ/終了音				
低騒音	インバーター				
容量の 上限	ふとん洗い※9	洗 濯	—	—	
		洗濯～乾燥	—	—	
仕 様	消費電力 (50Hz/60Hz)	洗 濯	390/460W	350/420W	
		乾 燥	—	—	
	消費電力量 (50Hz/60Hz)	洗 濯	105/105Wh	90/88Wh	98/96Wh
		洗濯～乾燥	—	—	
	目安時間 (50Hz/60Hz)	洗 濯	約40/35分	約35/34分	約35/34分
		洗濯～乾燥	—	—	
	水位別水量	自動	20L～40L 5段水位	24L～38L 3段水位	27L～48L 3段水位
手動		12L～40L 6段水位	12L～38L 4段水位	16L～48L 4段水位	
運転音(洗い/脱水/乾燥)		42dB/47dB/—	42dB/48dB/—	40dB/48dB/—	
寸 法	ボディ幅		520mm		
	外形寸法(幅×奥行×高さ)※10		565×538×898mm	565×570×890mm※11	565×540×890mm※12
	設置可能な防水パン(内寸奥行)		507mm以上	560mm以上	535mm以上
	質 量		約32kg	約33kg	約30kg

●各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。

※1 標準コースで洗い1回目のすすぎにふろ水を使用した場合。 ※2 「手洗い」「弱水流」表示のあるもの。中性洗剤をお使いください。芯材が入った衣類は「手洗い」「弱水流」の表示があっても洗えません。 ※3 風と高速回転で衣類の水分を減らし、干し時間を短縮。化繊の衣類なら乾燥も可能です。 ※4 化繊の場合は、衣類を室内に干したときと同等の乾き具合に仕上げます。 ※5 槽洗浄の設定および運転の方法は、取扱説明書をご覧ください。 ※6 対象機種と対象部分:バルセーター、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠、液体洗剤・液体漂白剤投入口の樹脂部分。(ES-GE6Hのみ槽の底の樹脂部分も対象) ●試験機関:(一財)ポークン品質評価機構 ●試験方法:JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく ●抗菌方法:Ag+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり。 ※7 標準/ガンコつけおき/シワ抑えコースの洗濯で容量約4kg以下の場合に運転します。脱水のみや風乾燥まで連続で運転する場合はおこないません。 ※8 小さなお子さまがいる場合などに、ドア(フタ)が開かないようにロックできます。 ※9 別売の大型毛布用丸形ネットをご使用ください。毛布洗い(「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。 ※10 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。 ※11 幅、奥行は排水ホース、高さは給水ホースを含む。 ※12 条件によっては、最大で設置幅640mm、奥行560mm必要な場合があります。