

■ドラム式洗濯乾燥機仕様一覧

タイプ		プラスマクラスター ドラム式洗濯乾燥機				
モデル	プレミアムモデル	ハイグレードモデル	ヒートポンプモデルスタンダード	ヒーターモデルスタンダード	コンパクトモデル	
形名	ES-X12C	ES-V12C	ES-G11C	ES-K11C	ES-S7J	
洗濯・脱水容量/乾燥容量	12kg/6kg	12kg/6kg	11kg/6kg	11kg/6kg	7kg/3.5kg	
外観						
色名	●SL(クリスタルシルバー・左開き) ●SR(クリスタルシルバー・右開き) ●TL(リッチブラウン・左開き) ●TR(リッチブラウン・右開き)	●NL(アッシュゴールド・左開き) ●NR(アッシュゴールド・右開き)	●SL(シルバー系・左開き) ●SR(シルバー系・右開き)	○WL(クリスタルホワイト・左開き) ○WR(クリスタルホワイト・右開き) ●TL(リッチブラウン・左開き)	○WL(クリスタルホワイト・左開き) ○WR(クリスタルホワイト・右開き)	
標準使用水量 洗濯/洗濯+乾燥(内はふる水使用時※1)	77L(35L)/49L	83L/54L	84L/54L	75L/96L	57L/80L	
乾燥	乾燥方式	ハイブリッド乾燥NEXT	ヒートポンプ乾燥		ヒーターセンサー乾燥※2(水冷除湿)	
	洗い	無排気乾燥				
洗浄	すすぎ	マイクロ高圧洗浄/マイクロ高圧シャワー				
	コース	高圧シャワーすすぎ			ひまわりガラス	
	コース	温水極め洗いコース	洗乾80分コース			極め洗いコース
自動機能	自動投入	液体洗剤・柔軟剤自動投入				
	自動お掃除	乾燥フィルター自動お掃除			乾燥ダクト自動お掃除	
		洗濯槽自動お掃除			ドアパッキン自動洗浄	
		ドアパッキン自動洗浄(抗菌・防カビ加工※3)				
節水・省エネ・低騒音	節水・省エネ	7エコセンサー (湿度・温度・振動・光・泡・重量・水位)	6エコセンサー (湿度・温度・振動・光・重量・水位)	5エコセンサー (湿度・温度・振動・重量・水位)	4エコセンサー (湿度・振動・重量・水位)	4エコセンサー (温度・振動・重量・水位)
	低騒音	インバーター制御(DDモーター)				
プラスマクラスター	除菌・消臭	プラスマクラスター除菌・乾燥(乾燥運転時)				
	カビ菌抑制	プラスマクラスター除菌・消臭コース(頻りに洗えない衣類や水で洗えない物などに) プラスマクラスター槽クリーンコース				
やさしさ設計	スマホ連携(無線LAN対応)	運転状況の確認・ダウンロードコース・ソーラー連携など				
	音声機能	音声機能(運転時のエラーやお手入れ時期などをお知らせ)				
	簡単操作	光るタッチナビ				
	予約タイマー	時刻タイマー(終了時刻を設定)			2~24時間後設定	
	投入口	メガマウス(太口径で衣類の出し入れがラクラク)				
	排水フィルター	するポイフィルター(糸くずがからまりにくく、するっと取れる)				
	ふる水ポンプ※4	ふる水ポンプ対応(別売)				
	その他	チャイルドロック(小さなお子様がいる場合などに、ドアが開かないようにロックできます。)				
容量の上限	ふとん洗い※5	洗濯	ダブル/シングル 中綿1.8kg以下			ダブル/シングル 中綿1.3kg以下
		洗濯~乾燥	シングル 中綿1.1kg以下			シングル 中綿1.0kg以下
仕様	消費電力 (50Hz/60Hz)	洗濯	480W	280W		250W
		乾燥	910W	760W		1140W
	消費電力量 (50Hz/60Hz)	洗濯	65Wh	75Wh	80Wh	
		洗濯~乾燥	590Wh	870Wh		1880Wh
	目安時間 (50Hz/60Hz)	洗濯	約35分	約43分		約45分
		洗濯~乾燥	約150分	約170分		約150分
	水位別水量	自動	15L~35L			
手動		—				
寸法	運転音(洗い/脱水/乾燥)	32dB/37dB/41dB	26dB/37dB/41dB	26dB/37dB/40dB	26dB/39dB/41dB	24dB/39dB/36dB
	ボディ幅	596mm				
	外形寸法(幅×奥行×高さ)※6	640×739×1,115mm		640×728×1,104mm	645×732×1,100mm	640×600×1,039mm
	設置可能な防水パン(内寸奥行)	540mm以上				
質量	約83kg	約80kg	約79kg	約71kg	約73kg	

●各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。

●洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、使用水量・消費電力量・運転時間が異なる場合があります。

※1 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふる水を使用した場合。 ※2 ヒーターによる温風で衣類を乾燥します。衣類の乾き具合をセンサーが感知し、効率の良い乾燥運転を実施。 ※3 ●試験機関:アスンファインケミカル株式会社 ●試験方法:[抗菌]試験片とカビ菌を寒天培地に入れ4週間放置[防カビ]試験片と菌を寒天培地に入れ24時間放置 ●抗菌・防カビ方法:抗菌剤練り込みによる ●対象部分:ドアパッキン ●試験結果:[抗菌]カビ菌発育の抑制を確認[防カビ]99.9%以上抑制を確認 ※4 指定以外のふる水ポンプはご使用できません。 ※5 ES-X12C/V12Cは同梱の洗濯キャップを、G11C/K11Cは別売の洗濯キャップをご使用ください。毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。ふとん洗いは「手洗い」表示の中綿ポリエステルのもの。 ※6 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。