

■ドラム式洗濯乾燥機仕様一覧

| タイプ | | プラスマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|--|--------------------|
| モデル | プレミアムモデル | ハイグレードモデル | ヒートポンプモデルスタンダード | ヒーターモデルスタンダード | コンパクトモデル | |
| 形名 | ES-X12C | ES-V12C | ES-G11C | ES-K11C | ES-S7K | |
| 洗濯・脱水容量/乾燥容量 | 12kg/6kg | 12kg/6kg | 11kg/6kg | 11kg/6kg | 7kg/3.5kg | |
| 外観 | | | | | | |
| 色名 | <ul style="list-style-type: none"> ● SL(クリスタルシルバー・左開き) ● SR(クリスタルシルバー・右開き) ● TL(リッチブラウン・左開き) ● TR(リッチブラウン・右開き) | <ul style="list-style-type: none"> ● NL(アッシュゴールド・左開き) ● NR(アッシュゴールド・右開き) | <ul style="list-style-type: none"> ● SL(シルバー系・左開き) ● SR(シルバー系・右開き) | <ul style="list-style-type: none"> ○ WL(クリスタルホワイト・左開き) ○ WR(クリスタルホワイト・右開き) ● TL(リッチブラウン・左開き) | <ul style="list-style-type: none"> ● CL(パージュ系・左開き) ● CR(パージュ系・右開き) | |
| 標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥()内はふる水使用時※1 | 77L(35L)/49L | 83L/54L | 84L/54L | 75L/96L | 57L/80L | |
| 乾燥 | 乾燥方式 | ハイブリッド乾燥NEXT | ヒートポンプ乾燥 | | ヒーターセンサー乾燥※2(水冷除湿) | |
| | | 無排気乾燥 | | | | |
| 洗浄 | 洗い | マイクロ高圧洗浄/マイクロ高圧シャワー | | | | |
| | すすぎ | 高圧シャワーすすぎ | | | | |
| | コース | 温水極め洗いコース | | | 極め洗いコース | |
| | | 洗乾80分コース | 時短コース | | | |
| 自動機能 | 自動投入 | 液体洗剤・柔軟剤自動投入 | | | | |
| | 自動お掃除 | 乾燥フィルター自動お掃除 | | 乾燥ダクト自動お掃除 | | |
| | | 洗濯槽自動お掃除 | | ドアパッキン自動洗浄 | | |
| | | ドアパッキン自動洗浄(抗菌・防カビ加工※3) | | | | |
| 節水・省エネ・低騒音 | 節水・省エネ | 7エコセンサー (湿度・温度・振動・光・泡・重量・水位) | 6エコセンサー (湿度・温度・振動・光・重量・水位) | 5エコセンサー (湿度・温度・振動・重量・水位) | 4エコセンサー (温度・振動・重量・水位) | |
| | 低騒音 | インバーター制御(DDモーター) | | | | |
| プラスマクラスター | 除菌・消臭 | プラスマクラスター除菌・乾燥(乾燥運転時) | | | | |
| | カビ菌抑制 | プラスマクラスター除菌・消臭コース(頻りに洗えない衣類や水で洗えない物などに) | | | | |
| | | プラスマクラスター槽クリーンコース | | | | |
| やさしさ設計 | スマホ連携(無線LAN対応) | 運転状況の確認・ダウンロードコース・ソーラー連携など | | | | |
| | 音声機能 | 音声機能(運転時のエラーやお手入れ時期などをお知らせ) | | | | |
| | 簡単操作 | 光るタッチナビ | | | | |
| | 予約タイマー | 時刻タイマー(終了時刻を設定) | | | 2~24時間後設定 | |
| | 投入口 | メガマウス(太口径で衣類の出し入れがラクラク) | | | | |
| | 排水フィルター | するポイフィルター(糸くずがからまりにくく、するっと取れる) | | | | |
| | ふる水ポンプ※4 | ふる水ポンプ対応(別売) | | | | |
| | その他 | チャイルドロック(小さなお子様がいる場合などに、ドアが開かないようにロックできます。) | | | | |
| 容量の上限 | ふとん洗い※5 | 洗濯 | ダブル/シングル 中綿1.8kg以下 | | | ダブル/シングル 中綿1.3kg以下 |
| | | 洗濯～乾燥 | シングル 中綿1.1kg以下 | | | シングル 中綿1.0kg以下 |
| 仕様 | 消費電力(50Hz/60Hz) | 洗濯 | 480W | 280W | 250W | 190W |
| | | 乾燥 | 910W | 760W | 1140W | 850W |
| | 消費電力量(50Hz/60Hz) | 洗濯 | 65Wh | 75Wh | 80Wh | 60Wh |
| | | 洗濯～乾燥 | 590Wh | 870Wh | 1880Wh | 1600Wh |
| | 目安時間(50Hz/60Hz) | 洗濯 | 約35分 | 約43分 | 約45分 | 約44分 |
| | | 洗濯～乾燥 | 約150分 | 約170分 | 約150分 | 約170分 |
| | 水位別水量 | 自動 | 15L~35L | | | 18L~30L |
| 手動 | | — | | | 11L~21L | |
| 寸法 | 運転音(洗い/脱水/乾燥) | 32dB/37dB/41dB | 26dB/37dB/41dB | 26dB/37dB/40dB | 26dB/39dB/41dB | |
| | ボディ幅 | 596mm | | | | |
| | 外形寸法(幅×奥行×高さ)※6 | 640×739×1,115mm | | 640×728×1,104mm | 645×732×1,100mm | 640×600×1,039mm |
| | 設置可能な防水パン(内寸奥行) | 540mm以上 | | | | |
| 質量 | 約83kg | 約80kg | 約79kg | 約71kg | 約73kg | |

●各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。

●洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、使用水量・消費電力量・運転時間が異なる場合があります。

※1 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふる水を使用した場合。 ※2 ヒーターによる温風で衣類を乾燥します。衣類の乾き具合をセンサーが感知し、効率の良い乾燥運転を実施。 ※3 ●試験機関:アスファインケミカル株式会社 ●試験方法:[抗菌]試験片とカビ菌を寒天培地に入れ4週間放置[防カビ]試験片と菌を寒天培地に入れ24時間放置 ●抗菌・防カビ方法:抗菌剤練り込みによる ●対象部分:ドアパッキン ●試験結果:[抗菌]カビ菌発育の抑制を確認[防カビ]99.9%以上抑制を確認 ※4 指定以外のふる水ポンプはご使用できません。 ※5 ES-X12C/V12Cは同梱の洗濯キャップを、G11C/K11Cは別売の洗濯キャップをご使用ください。毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。ふとん洗いは「手洗い」表示の中綿ポリエステルのもの。 ※6 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。