

## 全自動洗濯機 仕様一覧

| タイプ                    | 全自動洗濯機  |  |   |
|------------------------|---|--|---|
|                        | 穴なし槽  | 穴なし槽   | 穴あり槽  |
| 形名                     | ES-GE7K   | ES-GE6K  | ES-GE5K   |
| 洗濯・脱水容量/乾燥容量           | 7kg   | 6kg  | 5.5kg   |
| 外観                     |  |  |  |
| 色名                     | -W(ホワイト系)   | -W(ホワイト系)  | -W(ホワイト系)   |
| 標準使用水量<br>(内はふろ水使用時※1) | 88L(48L)  | 80L  | 98L   |
| 洗浄機能                   | 穴なしサイクロン洗浄、高濃度洗浄  | 穴なしサイクロン洗浄、高濃度洗浄   | 高濃度洗浄   |
| 乾燥機能                   | 風乾燥(化織1.0kg)※2  | 風乾燥(化織1.0kg)※2   | 風乾燥(化織1.0kg)※2  |
| 清潔                     | 自動槽洗い／槽洗浄※3、槽クリーンコース、槽の樹脂抗菌・防カビ加工※4   | 自動槽洗い／槽洗浄※3、槽クリーンコース、槽の樹脂抗菌・防カビ加工※4  | 槽洗浄※3   |
| やさしさ設計                 | ほぐし運転   | ほぐし運転  | ほぐし運転   |
| コース                    | 標準、ガンコつけおき、おしゃれ着、シワ抑え、時短、毛布、風乾燥、槽洗浄   | 標準、ガンコつけおき、おしゃれ着、シワ抑え、時短、毛布、風乾燥、槽洗浄  | 標準、ガンコつけおき、おしゃれ着、シワ抑え、時短、毛布、風乾燥、槽洗浄   |
| 便利機能                   | 予約タイマー  | 1～24時間後設定(1時間単位)   | 1～24時間後設定(1時間単位)  |
|                        | ふろ水ポンプ  | 別売   | —   |
| 寸法                     | ボディ幅  | 520mm  | 520mm   |
|                        | 外形寸法(幅×奥行×高さ)   | 565×538×898mm※5  | 565×538×898mm※5   |
|                        | 設置可能な防水パン(内寸奥行)   | 507mm以上  | 507mm以上   |
|                        | 質量  | 約32kg  | 約32kg   |
| 仕様                     | 水位別水量   | 自動20L～40L 5段水位<br>手動12L～40L 6段水位   | 自動20L～38L 5段水位<br>手動12L～38L 6段水位  |
|                        | 消費電力(50/60Hz)   | 洗濯 390/ 460W   | 脱濯 375/450W   |
|                        | 消費電力量(50/60Hz)  | 洗濯105Wh  | 脱濯 98/96Wh  |
|                        | 目安時間(50/60Hz)   | 洗濯 約40分/約35分   | 洗濯 約38分/約34分  |
|                        | 運転音(洗い時／脱水時)  | 42dB/47dB  | 42dB/47dB   |
| 1回の洗濯に掛かるコスト<br>※7     | 洗濯～脱水/容量<br>(水道/洗剤/電気)  | 37.4円/7kg<br>(23.1円/11.0円/3.3円)  | 34.6円/6kg<br>(21.0円/10.6円/3.0円)   |
| その他の機能                 | チャイルドロック※8 /洗剤量(目安)サイン/電源オートオフ/終了ブザー/点字表示(主要ボタンのみ)                                |  |   |

●各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。

●洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、使用水量・消費電力量・運転時間が異なる場合があります。

※1 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふろ水を使用した場合。※2 干し時間を短縮したい衣類の場合は、容量の上限は(3kg以下)化織 100%衣類で部屋干しと同程度まで乾かしたい場合は、容量の上限は(1kg以下)※3 槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください。※4 ●対象部分:パルセーター、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠、液体洗剤・液体漂白剤投入口の樹脂部分 ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験方法:JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく ●抗菌方法:Ag+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり。※5 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。※6 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。条件によっては、最大で設置幅640mm、奥行560mm必要な場合があります。※7 [水道代]水道料金目安単価137円/m(税込)、下水道料金目安単価125円/m(税込)、[洗剤代]洗剤料金目安単価0.46円/g(税込)日本電機工業会調べ、2025年7月現在。[電気代]電力料金目安単価31円/kWh(税込)。家電公取調べ(2022年7月改定)。2025年7月現在。※8 小さなお子さまがいる場合などに。フタが開かないようにロックできます。